

DECAPANTE

SPRAY DECAPANTE PG 118

VENTAJAS

- Elimina todo tipo de residuos difíciles
- Elimina todo tipo de pinturas o adhesivos, sobre cualquier superficie
- Se puede aplicar sobre madera, metal, cerámica, vidrio
- Tixotrópico.

DESCRIPCIÓN

El spray decapante se puede aplicar en todas partes donde hay residuos de adhesivos o pinturas que necesitan ser eliminados de forma rápida y fácil sin la necesidad de recorrer a medios mecánicos. Este spray se puede aplicar sobre madera, metal, vidrio, cerámica, polietileno y polipropileno. El spray decapante es una mezcla fuerte de sustancias activas tixotrópicas. Su efecto particularmente fuerte hace que la aplicación sea extremadamente fácil (incluso en superficies verticales).

USOS RECOMENDADOS

Eliminar sellantes endurecidos como por ejemplo selladores de motor. Disolver los residuos más persistentes tales como los adhesivos de cianoacrilato, y anaeróbicos. Eliminar sin esfuerzo pinturas, barnices, resinas, aceites, alquitrán, grasa y lubricantes. Descarbonizante para válvulas EGR, inyectores diésel, colectores de admisión, filtro de partículas diésel, etc.

LIMITACIONES

No recomendado para uso en plásticos sensibles como PVC, sintéticos o linóleo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Mezcla tixotrópica de disolventes
Contenido en sólidos	< 5 %
Densidad	0.768
Presión a 20°C	3.4 bar
Presión a 50°C	5.3 bar
Velocidad de extrusión	1.0 g/s

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar enérgicamente el envase antes de su uso. Pulverizar la superficie a tratar a una distancia de aprox. 25 cm y dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Eliminar los residuos parcialmente disueltos con la ayuda de una espátula.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

ALMACENAJE

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613415	Bote 400 ml - Blanco	12	4001587125069

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en:

<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com

+34 902 103 365



HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 28/05/2019

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 www.bostik.es