



ELECTRO-92

PROTECTOR ANTIHUMEDAD PARA EQUIPO ELÉCTRICO EN AEROSOL

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Gracias a sus múltiples funciones, primero limpia, después desoxida, y al final seca la humedad y protege con una fina película protectora el dispositivo eléctrico o electromecánico tratado. El destacado efecto "dewatering" es más evidente cuanto más absorbente es la superficie tratada. Preserva contra el óxido y la corrosión incluso bajo condiciones difíciles y muy corrosivas, como por ejemplo en el sector naval.

APLICACIONES

- * Motores eléctricos y de arranque.
- * Contactos.
- * Bujías, baterías.
- * Antenas.
- * Cerraduras, interruptores, resortes.
- * Dinamos.
- * Cables eléctricos.
- * Radios, relojes..
- * Utillajes.
- * Material de jardinería.
- * Moldes, matrices.
- * Etc.

MODO DE EMPLEO

- * Para arrancar los motores húmedos, pulverizar sobre todo el sistema de encendido.
- * Para lubricar, aplicar una pulverización prolongada, dejándolo penetrar.
- * Para protección antihumedad, rociar una película fina y continua.
- * Para antióxido, dejar una capa más abundante y uniforme.
- * Agitar antes de usarse.

PRECAUCIONES

- * Recipiente bajo presión. Proteger de los rayos solares y no exponer a una temperatura superior a los 50° C. No perforar ni quemar ni siquiera después del uso.
- * No vaporizar sobre una llama o sobre un cuerpo incandescente. Conservar reparado de cualquier fuente de combustión. No fumar. Conservar fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

En aerosol de 400 ml. en cajas de 12 unidades.