

# IMPRIMACIÓN GRIS

## IMPRIMACIÓN GRIS PS 134

### VENTAJAS

- Secado rápido
- Excelente resistencia mecánica
- Excelente adherencia
- Resiste a temperaturas de hasta +130°C (+200°C en periodos cortos de tiempo, picos)

### DESCRIPCIÓN

Imprimación gris para superficies de acero y metales no ferrosos (aluminio, bronce, cobre, zinc).

### USOS RECOMENDADOS

Está particularmente indicado para utilizar como imprimación en carrocerías de vehículos pesados, superficies de aluminio, chapas metálicas, aluminio, zinc, cobre, etc. Al poseer un secado rápido, se puede utilizar como imprimación en trabajos urgentes de pintura, permitiendo un acabado en el mismo día.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Las partes a tratar, deben estar muy limpias, secas y libres de grasa, aceite y óxido.

La temperatura ideal de aplicación debe estar comprendida entre +16°C y +25°C. Las superficies a revestir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, suciedad, polvo y óxido. En superficies lisas es aconsejable lijar previamente. Agitar enérgicamente el envase durante unos minutos, hasta que se pueda oír claramente las esferas metálicas en su interior. Aplicar en capas cruzadas, a una distancia de aproximadamente de unos 25-30 cm de distancia de la superficie. Admite pintura 20 minutos después de la aplicación. El tiempo de secado, depende no solo de la temperatura y el estado de la superficie si no también del espesor de la capa aplicada en cada mano.

### PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613329	Bote 400 ml – Gris	12	4001587125724



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la Temperatura	+ 500°C
Tiempo secado piel	15 - 20 minutos
Temperatura de servicio	+5°C a +25°C

### ALMACENAJE

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN:

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

