

ZINC BRILLANTE

SPRAY ZINC BRILLANTE ZB 573

VENTAJAS

- Protege superficies metálicas de la oxidación
- Secado rápido
- Fuerte capacidad adherencia a la mayoría de los metales
- Admite pintura y repintado
- Resiste a +120°C
- Alto brillo (Claro)

DESCRIPCIÓN

Spray de galvanizado en frío. Acabado brillante. Buena adherencia en el hierro y metales no ferrosos. Ideal para re galvanizar y reparar las piezas dañadas por soldaduras, máquinas de corte. Además de las propiedades de protección, puede utilizarse con pintura de terminación, capaz de restaurar el color de los metales galvanizados. Acabado brillante con color idéntico al metal galvanizado (claro).

USOS RECOMENDADOS

- Industrias de fabricación / transformación de metales galvanizados.
- Protección y reparación de superficies metálicas
- Protección y reparación de conductos de aire acondicionado, ventilación, canalización y centrales eléctricas.
- Protege las estructuras metálicas, rejillas, puertas, vigas de acero, puertas y ventanas metálicas, etc.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30614631	Bote 400 ml – Zinc claro- brillante	12	8711595187299

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Limpiar y desengrasar la superficie a tratar, puliendo suavemente.

Agitar enérgicamente el envase, hasta oír claramente las esferas metálicas de su interior. Aplicar en dos o más capas cruzadas, con intervalos de 5 a 8 minutos, a una distancia de unos 25-30 cm de la superficie a tratar. Seco al tacto después de 20 minutos.

Manipulación de las piezas después de 20 minutos. Completamente seco después de 24 horas. La temperatura ideal de aplicación del aerosol debe estar entre +16°C y +25°C.

ALMACENAJE

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostiksdsthevercs.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

