



ESPECIALIDADES QUIMICAS INDUSTRIALES

FICHA TÉCNICA

MULTIUSO spray

AFLOJATODO DESBLOCANTE

CARACTERÍSTICAS

- Deja una película que protege y lubrica.
- No deja residuos corrosivos.
- Evita las roturas de piezas.
- Reduce costos en tiempo y mano de obra.
- Es muy rápido y enérgico.
- Conserva el filete de tuercas y tornillos.

MODO DE EMPLEO

- Pulverizar suficientemente sobre la superficies a desbloquear, esperando minutos antes de intentar desbloquear o desenrollar.
- Agitar antes de usarse.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Característico
Olor:	Característico
Densidad:	0,7 g/ml.
pH:	No aplicable
Inflamabilidad:	Extremadamente inflamable.

PRESENTACIÓN

- Aerosol de 400 ml. En cajas de 12 unidades.

PRECAUCIONES

- Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F

APLICACIONES

- Para la industria:
 - Facilita el desarme de maquinaria o mecanismos antiguos.
 - Ayuda a remover partes metálicas oxidadas.
 - Libera ejes y anillos oxidados.
- Para automóviles:
 - Afloja tuercas, pernos y tornillos.
 - Limpia conmutadores, distribuidores y arrancadores.
 - Afloja terminales de batería agarrotados.
 - Suaviza las cerraduras, bisagras y guías.
- Relojes, Candados, Medidores, Herramientas, Maquinaria agrícola, Maquinaria de construcción, Barcos, Talleres de desguace y en el mantenimiento en general.