



FICHA TÉCNICA

RUST DESBLOCANT spray

AFLOJATODO DESBLOCANTE

CARACTERÍSTICAS

- Deja una película que protege y lubrica.
 - No deja residuos corrosivos.
 - Evita las roturas de piezas.
 - Reduce costos en tiempo y mano de obra.
 - Es muy rápido y enérgico.
 - Conserva el filete de tuercas y tornillos.
- Medidores
 - Herramientas
 - Maquinaria agrícola
 - Maquinaria de construcción
 - Barcos
 - Talleres de desguace
 - Mantenimiento en general

APLICACIONES

- Para la industria:
 - Facilita el desarme de maquinaria o mecanismos antiguos.
 - Ayuda a remover partes metálicas oxidadas.
 - Libera ejes y anillos oxidados.
- Para automóviles:
 - Afloja tuercas, pernos y tornillos.
 - Limpia conmutadores, distribuidores y arrancadores.
 - Afloja terminales de batería agarrotados.
 - Suaviza las cerraduras, bisagras y guías.
- Relojes
- Candados

MODO DE EMPLEO

- Pulverizar suficientemente sobre la superficie a desbloquear, esperando minutos antes de intentar desbloquear o desenrollar.
- Agitar antes de usarse.

PRECAUCIONES

- Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

PRESENTACIÓN

- Aerosol de 400 ml. cajas de 12 unidades.