FICHA TÉCNICA

B-MOL-EP2 spray

GRASA DE ÓXIDO DE LITIO Y TITANIO

CARACTERÍSTICAS

- Grasa de color blanco marfil con un contenido de óxido de litio y de titanio de alto rendimiento, particularmente adaptado al sector náutico.
- Es estable durante largo tiempo y resiste la oxidación.
- Apto para todo tipo de cojinetes y mecanismos que trabajan bajo grandes cargas y altas temperaturas.
- Excelente estabilidad mecánica y térmica.
- Evita el desgaste y el gripado.
- Excelente adherencia, alta viscosidad.
- Resistente contra los ácidos y bases débiles y las influencias medioambientales. Alta resistencia al lavado. Excelente protector contra la corrosión.

APLICACIONES

- Ideal para lubricación y protección de los elementos expuestos a la acción del agua como: pernas, articulaciones, transmisiones, palancas, suspensiones, bisagras y órganos mecánicos expuestos de los motores fuera borda o en las embarcaciones.
- Uniones de metal sobre metal, cojinetes.
- Uniones de metal sobre plásticos, cojinetes de husillo.
- Bisagras de puertas, rodamientos, muelles, estabilizadores. Paragolpes, engranajes sinfín.

MODO DE EMPLEO

- Agitar bien antes de usar, limpiar la superficie a tratar, y pulverizar sobre la misma de un modo uniforme.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base:	Mezcla de grasas y lubricantes con litio zinc y titanio.
Aspecto:	Grasa blanca
Propelente:	Hidrocarburos desnaturalizados e inodoros
Resistencia a la temperatura:	Hasta 250°C
Punto de gota:	170 ° C
Temperatura de trabajo:	-20°C a 120°C
Penetración:	260 - 290

PRESENTACIÓN

- En aerosol de 400 ml. en cajas de 12 unidades.

SENIGRUP, S.L. - Polígono Industrial Raval dels Torrents, Nave A – 08297 Castellgalí (Barcelona) – Tel: 93 833 28 88 – Fax: 93 833 28 89
Web: www.senigrup.com – e-mail: senigrup@senigrup.com

MUNDOINDUSTRIA