

# PTFE SPRAY

LUBRICANTE PTFE PS 602

## VENTAJAS

- Protege contra la corrosión
- Incoloro
- Coeficiente de fricción muy reducido
- Resiste a temperaturas entre -50°C y +260°C
- No graso
- Antiadherente
- Repele la humedad y polvo
- Elevada fluidez
- Penetra en profundidad



## DESCRIPCIÓN

Lubricante incoloro de base PTFE (Poli tetrafluoretileno), vulgarmente conocido como Teflón. Ideal para protección y lubricación duradera y prevención de desgaste. Debido a sus excelentes propiedades, el spray de PTFE posee un uso universal. Especialmente recomendado para aplicaciones donde las grasas minerales o molibdeno (MoS2) no son adecuadas, debido al riesgo de existencia de impurezas como por ejemplo, mecanismos eléctricos, industria de plásticos, industria textil, industria papel, etc. Evita el desgaste prematuro y la acumulación de residuos. Previene el chirrido, el ruido y la fricción de los equipos. Penetra fácilmente en zonas de difícil acceso, asegurando una lubricación eficaz.

## USOS RECOMENDADOS

Agente desmolde ante para metales, cauchos, plásticos, etc.

Lubrica rieles, cables, engranajes, cadenas, correas, rodamientos, pedales, mecanismos de ventanas, herramientas de corte, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	Teflón
Densidad	0,599
Contenido en sólidos	3,3
Presión a 20°C	5.2 bar
Presión a 50°C	9.7 bar
Velocidad de extrusión	1,1 g/s

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Aplicar sobre las superficies a tratar, verificando que el nivel de lubricación es suficiente. Si es necesario, repetir la operación.

## ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

## PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30613380	Bote 400 ml	12	4001587125304

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.  
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en:  
<https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

