



Vaselina Spray 400 ml (OL101)

Ideal para el mantenimiento y lubricación periódica de los más variados materiales. Imprescindible tanto para uso profesional como doméstico.

ACEITE DE VASELINA - Aceite de alto grado de pureza estudiado expresamente para las aplicaciones que necesitan un mantenimiento periódico de limpieza y lubricación. Indicado para lubricar mecanismos delicados. Su fórmula especial garantiza una potente protección y duración.



Especificaciones técnicas:

Código de barras:	EAN 13: 8034108890128	
Cantidad:	400 ml	
Master pack	12 pz	
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión	
Color	Transparente	
Fragancia	Característico de disolvente	
Densidad relativa	a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml	
Punto de inflamabilidad	0° C	
Presión a 20°C	4/6 bar	
Viscosidad a 20°C	(ASTM D 445)	31 cPs
Punto de inflamabilidad	(ASTM D 92)	+184°C (restante seco)
Solubilidad	Insoluble en agua	
Punto de deslizamiento	(ASTM D 97)	-9°C
Coefficiente de reparto:	> 3,5	

MODO DE EMPLEO: Agitar bien el bote. Rociar directamente sobre la superficie a tratar a una distancia de 15-25 cm. El producto también puede ser aplicado con una cánula (suministrada en el tapón multi-canula).

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO