CG 13-125 V

Amoladora angular compacta Ø 125 mm

Amoladora angular compacta de 1 300 W manejable con velocidad variable para trabajos de desbaste y tronzado efectivos.

209,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 222 80 60 00 0

Más información

- Motor robusto para el uso diario.
- De larga duración gracias a la protección contra sobrecarga y a la gran duración de las escobillas de carbón.
- Opciones de aplicación flexibles gracias a la velocidad variable.
- Amplia protección del usuario mediante la supervisión de rebote, la protección de rearranque, el arranque suave y la empuñadura antivibración.
- El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- Cable industrial H07, 4 m de longitud.

Incluido en el precio

- 1 cubierta protectora
- 1 tuerca de banco rápida sin herramienta
- 1 Empuñadura antivibración
- 1 llave

Equipamiento

- Arranque suave
- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- Vigilancia de bloqueo
- Protección electrónica contra sobrecargas
- Regulación de velocidad electrónica
- Control de rebote

Aplicación

Desbastado	★★
Desbarbado	★
Corte	★
Cepillado	★
Satinado	★★
Pulido	★★

★ adecua
★★ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	1 300 W
Potencia suministrada	700 W
Velocidad en vacío	2 800 - 11 500 1/min
Ø disco	125 mm
Ø plato elástico	125 mm
Bridas	M 14
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	2,30 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA	91 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	3 dB
Nivel de potencia acústica LWA	102 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías	6 m/s²
Valor de vibración 2 αhv 3 vías	2 m/s²
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación