

## MKAS 355

### Ingletadora para metal

Serrado seguro, rápido y preciso con la ingletadora para metal.

749,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 236 54 60 00 0



### Más información

- > Hasta un 100 % libre de chispas: corte en frío para trabajar con seguridad sin polvo.
- > Corte rápido y preciso: máxima velocidad de corte con un postratamiento mínimo.
- > Uso versátil: para cada material la hoja de sierra adecuada.
- > Dispositivo de sujeción rápida para mordaza de mesa.
- > Tope de profundidad.
- > Recipiente colector de virutas.
- > Interruptor de hombre muerto.

Ajuste angular de 0-45° para cortes de inglete.

### Incluido en el precio

- ✓ 1 hoja de sierra para acero estructural
- ✓ 1 llave combinada: hexágono interior de 6 mm y ranura cruzada PH2
- ✓ 1 llave Allen de 8 mm
- ✓ 1 par de escobillas de carbón adicionales



# FEIN

## Aplicación

Aplicación en montaje



Aplicación en taller



★ adecuada  
★★ muy adecuada

## Datos técnicos

### DATOS GENERALES

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Tensión                                    | 230 V       |
| Consumo nominal                            | 1 800 W     |
| Potencia suministrada                      | 1 050 W     |
| Velocidad en vacío                         | 1 300 1/min |
| Ø hoja de sierra                           | 355 mm      |
| Mandril de alojamiento                     | 25,4 mm     |
| Profundidad de corte<br>máx. angular       | 120 mm      |
| Profundidad de corte<br>máx. angular a 45° | 90 mm       |
| Profundidad de corte<br>máx. redonda       | 100 mm      |
| Profundidad de corte<br>máx. redonda a 45° | 90 mm       |
| Cable con conector                         | 4 m         |
| Peso                                       | 24,4 kg     |

### VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Nivel de intensidad<br>acústica LpA<br>Incertidumbre de medición del<br>valor de medición KpA   | 95,3 dB<br>3 dB           |
| Nivel de potencia<br>acústica LWA<br>Incertidumbre de medición del<br>valor de medición KWA     | 106,3 dB<br>3 dB          |
| Valor de pico de ruido<br>LpCpeak<br>Incertidumbre de medición del<br>valor de medición KpCpeak | 110,9 dB<br>3 dB          |
| Valor de vibración 1 αhv<br>3 vías<br>Incertidumbre de medición del<br>valor de medición Kα     | ah = 2,7 m/s²<br>1,5 m/s² |

## Ejemplos de aplicación

