



## ASCD 18-200 W4 AS

### Llave de impacto a batería

Hasta máx. 210 Nm con motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles. Para atornillados universales, incluidos tornillos autorroscantes.

**289,00 €** P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 115 11 61 00 0

### Más información

- + Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-200 W4 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en la cabeza del tornillo.
- + Motor sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + Hexágono interior de 1/4 in del portaherramientas para el alojamiento de puntas y piezas insertables de llave con caja hexagonal.
- + Par un 10 % más elevado con giro a izquierda para soltar tornillos muy fijados.
- + Engranaje percutor metálico robusto.
- + Protección contra contacto en el cabezal de engranaje.
- + Diseño compacto.
- + 700 atornillados (M18) con una carga de batería (ProCORE 4 Ah).
- + Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
- + Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 2008 y las baterías AMPShare.
- + Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

### Incluido en el precio

- + 1 gancho cinturón
- + 1 maletín de herramientas de plástico (L-Boxx 136)
- + 1 almacenaje para puntas de atornillado

### Datos técnicos

### DATOS GENERALES

## VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Tensión de acumulador	18 V
Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Motor	sin escobillas
Velocidad en vacío	0 - 1 500 min <sup>-1</sup>
Número de percusiones	0 - 3 000 min <sup>-1</sup>
Par de apriete máximo	210 Nm
Niveles de par	6
Portaherramienta	1/4" Hexágono interior
Ø tornillo para madera	8 x 200 mm
Peso sin batería	1,20 kg

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	96,1 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	104,1 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	118,1 dB 3 dB
Valor de vibración 1 $\alpha_{hv}$ 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición K $\alpha$	$\alpha_h$ 13,4 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Ejemplos de aplicación



**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatible con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



