

Atornillador de impacto CXT®

TD110D

12Vmax • 1/4" • 110 Nm • 0 – 2.600 min⁻¹

Atornillador de impacto para espacios reducidos

Atornillador de impacto con inserción de 1/4" hex. Una herramienta pequeña y ligera que es fácil de usar pero que ofrece un alto par de apriete de hasta 110 Nm. Una práctica luz LED para mayor iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 2600 min ⁻¹
Máx. par de apriete atornillador impacto	110 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M5 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), Perno de fijación	8,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	1,0 - 1,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	153 x 66 x 204 mm
Tensión nominal de la batería	12 V

BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

266622-8

Tornillo cabeza plana M4x12



346909-5

Gancho para cinturón



784244-7

Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



821549-5

Maletín Makpac (1)



838312-9

MakPac (1) interior



BL1021B

Batería CXT® 2,0 Ah



OTROS

Despiece

