

Atornillador

FS2700

570 W • 0 – 2.500 min⁻¹

Par regulable. Perfecto para montaje de cubiertas.

Atornillador para tornillos autotaladrantes. Un diseño ergonómico y un mango de goma aseguran un buen agarre. Control preciso de la profundidad para tornillos y control variable de la velocidad desde el interruptor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	570 W
Velocidad sin carga	0 - 2500 min ⁻¹
Inserción directa	1/4 "
Capacidad Tornillo para tabiquería seca	6 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	94 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	86 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	1,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	301 x 70 x 207 mm
Potencia máxima de salida	500 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Código EAN 0088381603249

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

P-06018

Llave de vaso magnética 3/8" x 65



OTROS

Despiece

