

Fresadora de placas

CA5000

1 300 W • 118 mm • 2 200 – 6 400 min⁻¹

Práctico cortador de ranuras de aluminio

Una cortadora con una capacidad de motor de 1 300 W para materiales compuestos de aluminio. Compatible con los discos para Madera de 165 mm. Se recomienda el uso de una regla guía.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1300 W
Velocidad sin carga	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. Profundidad de corte a 90°	11 / 36 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	5,1 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	346 x 250 x 250 mm
Vacuum cleaner connection Ø in / out	35/40 mm

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

165447-6

Guía paralela



194925-9

Guía de rail, 1 900 mm



198885-7

Set de conectores de unión de guía



199140-0

Guía de carril, 1.000 mm



783203-8

Llave hexagonal 5 mm



821552-6

Maletín Makpac (4)



838390-9

Plástico Interior (4)



B-56764

Disco sierra circular , Specialized



B-56770

Disco sierra circular, Specialized



E-05664

Soporte de protección del rail guía



OTROS

Despiece

