

Inflador CXT®

MP100D

12Vmax • 8,3 bar • 10,0 L/min

Inflador a batería para, por ejemplo, llenar los neumáticos de coches y bicicletas.

El inflador se detiene automáticamente cuando se alcanza el nivel de presión de aire preseleccionado. El LED facilita el trabajo con poca luz y el termostato protege la máquina de sobrecalentamiento. Incluye varias válvulas para el inflado de diferentes tipos de productos -balones, neumáticos, etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Tensión nominal de la batería	12 V
Caudal máxima	10 L/min
Presión máxima	8,3 bar
Longitud de la manguera	0,65 m
Nivel de presión sonora (L _{PA})	72 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	3,8 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	1,2 - 1,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	235 x 74 x 173 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Manómetro digital con retroiluminación para una mayor visibilidad
- La máquina se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión objetivo preestablecida
- El termostato protege la máquina del sobrecalentamiento
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

BL1021B

Batería CXT® 2,0 Ah



TE00000333

Boquilla para inflador



TE00000592

Válvula para balones



TE00000594

Adaptador francés



OTROS

Despiece

