

# Llave de impacto

## TW0200

380 W • 1/2" • 200 Nm • 0 – 2 200 min<sup>-1</sup>

### Llave de impacto con caja de engranajes de aluminio resistente

Llave de impacto de tamaño compacto con hasta 200 Nm de par de torsión. La máquina tiene un motor de 380 W y un husillo de 1/2" y su mecanismo de martillo está encerrado dentro de una robusta carcasa de aluminio.



### ■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	380 W
Velocidad sin carga	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Máx. par de apriete atornillador impacto	200 Nm
Capacidad de apriete Tornillo estándar	M10 - M16
Capacidad de apriete Perno de alta resistencia a la tracción	M10 - M12
Impactos por minuto (IPM)	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Inserción cuadradillo	1/2 "
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	104 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	8,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración (3 ejes), Perno de fijación	8,5 m/s <sup>2</sup>

### ■ Código EAN 0088381050241

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



### ■ BENEFICIOS DE USUARIO

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ■ ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

134841-3

Llave de vaso 1/2", 24 x 45 mm



824703-0

Maletín PVC



## ■ Accesorios opcionales

134841-3

Llave de vaso 1/2", 24 x 45 mm



824703-0

Maletín PVC



## ■ OTROS

Despiece

