

Miniamoladora XGT®

GA005G

40Vmax • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas para cortar y rectificar

Miniamoladora compacta con motor BL sin escobillas para uso profesional exigente con un diámetro de disco de 125 mm. La máquina cuenta con electrónica de serie, protección contra sobrecarga y tecnología de detección de retroalimentación AFT-activa.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	8500 min ⁻¹
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	92 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	81 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	3,1 - 4,5 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- La tecnología de detección de retroalimentación activa (AFT) detiene el motor si la rotación se detiene repentinamente
- La tecnología de protección extrema XPT (Extreme Protection Technology) ha sido diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua en condiciones de trabajo difíciles
- Trabajo seguro gracias al freno de cuchilla de alta velocidad
- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

158237-4
Empuñadura



191F81-2
Colector de polvo



191G06-2
Colector de polvo



782423-1
Llave de pivotes 35



D-28086
Disco de láminas 125mm



D-28092
Disco de láminas 125mm



D-28101
Disco de láminas 125mm



D-28117
Disco de láminas 125mm



D-28335
Disco de láminas 125, Ce40



OTROS

Despiece

