

Sellador de silicona LXT®

DCG180

18V • 300 / 600 / 800 ml

Sellador de silicona para cartuchos.

Sellador de silicona de uso profesional para silicona y adhesivos. Un dial de velocidad variable para ajustar el caudal. Un práctico gatillo para ajustar el caudal para adaptarse a la aplicación. Esta herramienta ligera y compacta es una opción ideal para calefactar y pegar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Diámetro español	51 mm
Velocidad en vacío mm/s	0 - 28 mm/s
Capacidad de inmersión	214 / 350 mm
Fuerza de empuje	5000 N
Nivel de presión sonora (L _{PA})	≤ 70 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	2,1 - 3,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	404 x 108 x 281 mm
Peso neto del producto	1,7 kg

BENEFICIOS DE USUARIO

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

196351-8 Set de portapistolas de calafateo A,		454226-0 Cono de la boquilla de la pistola de	
821568-1 Maletín PVC		BL1820B Batería LXT® 2,0 Ah	
BL1830B Batería LXT® 3,0 Ah		BL1840B Batería LXT® 4,0 Ah	
BL1850B Batería LXT®, 5,0 Ah		BL1860B Batería LXT® 6,0 Ah	
E-05658 Juego de rodilleras			

OTROS

Despiece 