

Taladro angular CXT®

DA332D

12Vmax • 0 – 1.100 min⁻¹

Taladro angular para espacios reducidos

Taladro angular sin cable con un ancho de cabezal de 63 mm y distancia del filo al centro de la hoja de 23,5 mm. Una herramienta ideal para espacios reducidos, con una luz LED para iluminación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería CXT	✓
Velocidad sin carga	0 - 1100 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	12 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 10 mm
Longitud del ángulo	63 mm
Nivel de presión sonora (L _{PA})	70 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería (EPTA)	1,2 - 1,3 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	313 x 68 x 86 mm
Tensión nominal de la batería	12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

763450-7

Llave de madril S10



784244-7

Punta doble, PH2 – PH2, 50 mm.



821549-5

Maletín Makpac (1)



BL1021B

Batería CXT® 2,0 Ah



■ OTROS

Despiece

