

Taladro percutor

HP2051

720 W • 20 mm • 0 – 2.900 min⁻¹

Eficaz taladro con martillo y funciones de accionamiento y dos ajustes de potencia

Un eficiente taladro de percusión de 720 W con dos ajustes de potencia. capacidad de perforación de 20 mm. Con robusta carcasa de aluminio para transmisión por engranajes y embrague de seguridad para detener el motor si la broca se atasca. Viene con un portabrocas de acción rápida totalmente metálico de 13 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	720 W
Velocidad sin carga	0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 24000 / 58000 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	40 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	20 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Diámetro de sujeción del collar	43 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	97 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- Cuerpo delgado y compacto con carcasa de engranaje metálica duradera (con portabrocas sin llave)
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- El control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación
- Interruptor de marcha atrás
- Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo
- La tecnología antivibración (AVT) es un sistema sincronizado de tres componentes que reduce más eficazmente las vibraciones.
- El limitador de par incorporado garantiza un control estable del par
- Doble aislamiento

Código EAN 0088381043250

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

324219-0	821896-4
Tope de profundidad	Maletín PVC

Accesorios opcionales

194254-0		324219-0
Portabrocas automático 13 mm, 1/2"		Tope de profundidad

OTROS

Despiece

