

WEQ 1400-125 (600347000) Amoladora angular

Cartón; con tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 600347000

EAN 4007430338549



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Arranque electrónico suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar

Valores técnicos**Valores característicos**

Ø del disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	1400 W
Potencia suministrada	780 W
Revoluciones marcha en vacío	11500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	10500 /min
Par de giro	3.3 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	194 mm
Peso sin cable	2.2 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de sujeción M-Quick
Empuñadura adicional