

## WQ 1100-125 (610035000) Amoladora angular

Cartón; con tuerca de sujeción rápida

Nº de pedido 610035000

EAN 4007430338389



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar

## Valores técnicos

## Valores característicos

Ø del disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	1100 W
Potencia suministrada	700 W
Revoluciones marcha en vacío	12000 /min
Revoluciones bajo carga nominal	7000 /min
Par de giro	3.5 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	194 mm
Peso sin cable	2.2 kg
Longitud del cable	4 m

## Vibración

Rectificado de superficie	7.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
 Brida de apoyo  
 Tuerca de sujeción M-Quick  
 Empuñadura adicional