

## **KHE 2245 (601708500) Martillo combinado** **Maletín profesional**

Nº de pedido 601708500

EAN 4061792213159



Ilustración representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Energía máx. impacto individ. (EPTA)                       | 2.2 J         |
| Número máx. de golpes                                      | 4800 /min     |
| Potencia nominal absorbida                                 | 750 W         |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo        | 22 mm         |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm         |
| Ø de perforación en acero                                  | 13 mm         |
| Ø de perforación en madera blanda                          | 30 mm         |
| Revoluciones marcha en vacío                               | 0 - 1500 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal                            | 1050 /min     |
| Alojamiento de la herramienta                              | SDS-plus      |
| Diámetro del cuello de sujeción                            | 43 mm         |
| Peso sin cable                                             | 2.7 kg        |
| Longitud del cable                                         | 4 m           |

### Vibración

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar con martillo hormigón | 12.8 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Cincelar                       | 11.1 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 90 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 101 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
Tope de profundidad  
Maletines profesionales