

## **KH 18 LTX 24 (601712840) Martillo de batería 18V; metaBOX 165 L**

Nº de pedido 601712840  
EAN 4061792218239



Ilustración representativa



- Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar
- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Arranque electrón. suave, centrado preciso
- Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
- Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
- Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus (accesorio)
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS:  
[www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Tensión de la batería                                      | 18 V          |
| Energía máx. impacto individ. (EPTA)                       | 2.1 J         |
| Número máx. de golpes                                      | 5200 /min     |
| Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo        | 24 mm         |
| Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación | 68 mm         |
| Ø de perforación en acero                                  | 13 mm         |
| Ø de perforación en madera blanda                          | 30 mm         |
| Revoluciones marcha en vacío                               | 0 - 1400 /min |
| Alojamiento de la herramienta                              | SDS-plus      |
| Peso sin batería                                           | 2.6 kg        |

## Vibración

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Perforar con martillo hormigón | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Cincelar                       | 7.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K      | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 91 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Empuñadura adicional  
Tope de profundidad  
metaBOX 165 L  
sin batería, sin cargador