

PULSA 27 INSULFAST



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Clavadora premium a gas compacta e inalámbrica para aislamiento

PROMESA DEL PRODUCTO

Mejora tu productividad - trabaja mejor que nunca.

VENTAJAS

- Tecnología inalámbrica: 8 veces más rápido que el anclaje y 2 veces más rápido que PAT
- Amplia gama de elementos de fijación para espesores de aislamiento de 60 - 200 mm
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Bajo puente térmico: sin manchas ni hoyuelos
- Baja fuerza de actuación: trabaje más rápido, más fácil y menos fatigado
- Pantalla LED que muestra el combustible restante y la energía de la batería
- Start & Go® permite 10 000 disparos por carga


CERTIFICACIONES



APLICACIONES

- Fijación de Aislantes Blandos
Bajo Fachadas Ventiladas,
paneles aislantes semirrígidos
(lanas minerales), fijación a
paredes y aplicaciones aéreas.

MATERIALES



SEGURIDAD



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
PULSA 27 INSULFAST	Maletín plástico	1	019917

CONSUMIBLES



CLAVO PULSA INSULFAST IF
Fijación para aislamiento con clavos premontados y gas

▲▼ Longitud (mm)	▲▼ Unidad de embalaje	▲▼ Cantidad	▲▼ Descripción	▲▼ Código
60 mm	Caja	500	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 60 + GAS P800IF /500	060501
80 mm	Caja	500	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 80 + GAS P800IF /500	060502
100 mm	Caja	500	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 100 + GAS P800IF /500	060503
120 mm	Caja	500	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 120 + GAS P800IF /500	060504
140 mm	Caja	500	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 140 + GAS P800IF /500	060505
160 mm	Caja	500	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 160 + GAS P800IF /500	060506
180 mm	Caja	500	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 180 + GAS P800IF /500	060507
200 mm	Caja	500	ESPIGA AISLAMIENTO CON CLAVO HC-27 IF 200 + GAS P800IF /500	060508

ACCESORIOS



Eurocódigo 900507
ADAPTADOR
VEHÍCULO



Eurocódigo 115251
LIMPIADOR PULSA
300ML



Eurocódigo 013690
KIT
MANTENIMIENTO
PULSA / PASLODE



Eurocódigo 401482
ACEITE PULSA /
IMPULSE




Eurocódigo 011773
2 CARTUCHOS GAS
800P



Eurocódigo 018482


CARGADOR
BATERÍA PULSA 800



Eurocódigo 019903
Conjunto porta
lavadora PULSA 27P



Eurocódigo 019649
Cargador para batería
PULSA P27 / P40 /
P65 / P800 / ST400i



Eurocódigo 019523



Eurocódigo 019336

Batería para P40 /
P800 / ST400

INFORMACIÓN TÉCNICA

Equipamiento

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Peso (EPTA)	3.3 kg
Dimensión, profundidad	315 mm
Dimensión, anchura	112 mm
Potencia	95 J
Capacidad del cargador (clavos)	1 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C
Cadencia de disparo máxima (disparos/hora)	1000 Tiros
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	1 fijación(s)

Batería

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Número de disparos por batería	10000 Tiros
Tiempo de carga	105 Min.
Tecnología de la batería	Lithium

Consumibles

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Longitud del clavo (mm)	60-200 -

Seguridad

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	91 dB
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	5.5 m/s²