



INDUSTRIAL RANGE

FAL IR300V

Normativa:	EN-ISO 20345:2022 S3S+SR+CI+FO+LG
Referencia:	357331
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	12,4 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42]
Peso:	1,3 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

Bota de piel. Cierre con hebilla de desprendimiento rápido. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad.

Corte: Piel grabada negra.

Forro: Tejido de poliéster: transpirable y resistente a la abrasión.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Resistente a la abrasión.


Suela: Doble densidad de poliuretano con resistencia al deslizamiento según normativa EN ISO 20345:2022 con nivel SR y resistencia a agarre en escalera según misma norma.

Puntera de seguridad: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).

Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Sistema de cierre: Cierre marca VELCRO®

CARACTERÍSTICAS



PIEL HIDROFUGADA



FORRO TRANSPIRABLE



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



CIERRE MARCA VELCRO®



PUNTERA NO METÁLICA



PLANTILLA ANTI-
PERFORACIÓN TEXTIL



PLANTILLAS EXTRAÍBLES
LAVABLES