



RESISTENCIAS (EN388)		
 3131X	ABRASIÓN	3
	CORTE	1
	RASGADO	2
	PERFORACIÓN	1
	CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<i>Se sirve en bolsa individual apta para colgar</i>	
 Protección mecánica	
MARCAJE 	 CAT. II 3131X

Descripción

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de nitrilo en una sola pieza, sin costuras, sobre soporte de nylon (8 hilos).
- ▶ Por su tejido elástico se adapta a cualquier tipo de mano, muy cómodo y ligero.
- ▶ Dorso fresco que permite mantener la mano a una temperatura adecuada.
- ▶ Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- ▶ Máxima ergonomía y confort.
- ▶ Alta resistencia a la abrasión.
- ▶ Elástico en el puño para fijar mejor el guante y evitar la entrada de polvo al interior de la mano.
- ▶ Aplicaciones: manipulación general, jardinería, agricultura, etc.
- ▶ Calibre 13.

TALLAS
6 (XS) 7(S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (2XL)
DEXTERIDAD
NIVEL 5
LONGITUD
25 cm
EMBALAJE
Bolsa individual para colgar Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta) Cajas de 120 pares

Aplicaciones

- ▶ Manipulación, jardinería, agricultura, etc.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)

Materiales

- ▶ Nitrilo